

Skötselinstruktion

En öppen balkong är användbar stora delar av året. För att ni ska få så stor glädje som möjligt av ert nya balkongräcke ber vi er komma ihåg några saker.

1 Rengöring

Rengöring bör ske minst en gång om året, och då lämpligtvis med mjuk trasa, vatten och mildt diskmedel. Använd inte tvättmedel med slipsatser eller skrubbningsmedel t.ex. scotch-brite. Risken är då stor för mekanisk påverkan. Vid rengöring är det viktigt att inte alkalier används. Aluminiumprofilerna är känsliga för alkalier och får inte utsättas för påverkan av sådana. Dröj inte för länge med rengöring då det kan bli avsevärt svårare att rengöra produkten om den är kraftigt nedsmutsad. Mellan balkongplattan och räcket ska det vara en springa för att släppa ut vatten och löv etc. Rensa den springan vid behov.

2 Ytbehandling

Produktens ytbehandling är mycket motståndskraftig mot påverkan av UV-strålning, sol, regn, kyla och värme.

3 Utfällning från nya betongplattor och fasader

Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan föra över silikatförbindningar till både glas och profiler. Om inte ytorna tvättas regelbundet, så kan dessa ämnen etsa sig fast. Smutsiga ränder eller "rinningar" som inte går att ta bort, kan uppträda. Ju äldre byggmaterialen blir, ju mindre faller de ut. Vi rekommenderar er därför att putsa glasen minst var 3:e månad under första året. Därefter bör glasen putsas minst vår och höst.

4 Tillbehör

Räcket är en stabil produkt men kan vara känslig för kantstötning, särskilt vid profilerad plåt och glas. Undvik att stöta emot eller ställa tunga saker emot räcket. Vid montering av blomlådor och liknande skall försiktighet vidtas för att inte skada eller repa ytan på räcket. Mellanlägg av gummi rekommenderas.