



Brandvarnare – Placering & skötsel

Brandvarnaren är en billig livförsäkring och en självklar del i hemmet.

Hur många brandvarnare behöver jag?

- Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
- Brandvarnaren täcker upp ett område på ca 55-60 m².
- Brandvarnarna bör placeras i anslutning eller i närheten av sovrum, hall, eller andra centrala platser i sin bostad med bra upptagningsområde.
- Brandvarnarna skall uppfylla EN 14604 standarden. Märkningen finns på förpackning / brandvarnaren / manualen.

Hör du röken?

Var skall en brandvarnare monteras?

Brandvarnarna ska placeras enligt anvisningar.

- En brandvarnare skall placeras i tak, den högsta punkten är lämpligast alternativt centralt placerad i hall / korridor eller liknande.
- Minst en brandvarnare på varje våningsplan – exempelvis ovanför trappan till övervåningen.
- Undvik att placera brandvarnaren på vägg (luftfickor försämrar upptagningsområdet)
- Placera brandvarnare med minst 50 cm fritt utrymme runt om.
- Undvik att placera brandvarnare nära ventilationsutrymmen, fläktar etc.
- Placering i badrum, garage och nära spisfläktar kan förorsaka onödiga falsklarm.

Kontroll & skötselråd

- Dammsug gärna brandvarnaren någon gång / år med ett mjukt munstycke.
- En bra regel är att byta batteri 1 gång / år, 1:a advent kan vara en bra regel. Alternativt kan vi rekommendera så kallade "lithium" batterier som håller 6-8 år. Ultra Life är ett rekommenderat varumärke på batteri.
- Kontrollera regelbundet din brandvarnare, ett par gånger / år eller efter det att man varit bortrest en tid.
- En brandvarnare bör bytas ut efter 8-10 år, smuts, damm och fettpartiklar kan påverka brandvarnaren negativt.

Hur testar man själv en brandvarnare?

Du kan göra en enkel test genom att trycka in ”testknappen” Då skall brandvarnaren tjuta. Vill man testa/prova brandvarnaren med rök, så rekommenderar vi att göra detta i ett utrymme som lätt kan ventileras efteråt.

Ex: Använd bunke / hink som hjälpmedel.

1. Sätt eld på papper/tyg eller liknande på en plan yta.
2. Släck den lilla branden så rök uppstår.
3. Placera bunke/hink över röken och lägg in en brandvarnare – den bör starta relativt omgående eller inom 10-20 sekunder.

Denna test kan tyckas vara omständlig, men det är samtidigt viktigt att ”simulera” en rökutveckling i kombination med brandvarnarens funktioner och utformning.

En brandvarnare ”matas” med rök uppifrån och ner in i brandvarnaren om den är riktigt placerad i tak, att testa/prova en brandvarnare med röken från ett släckt ljus/tändsticka eller för den delen cigarettök är INTE att rekommendera, och ger heller inte ett verkligt händelseförlopp.

Vad gör jag med min gamla brandvarnare?

Brandvarnare hör till de produkter som ska sorteras som elektronikavfall på en återvinningsstation. Ta ur batteriet och sortera det för sig. Du kan också lämna tillbaka brandvarnaren till leverantören när du köper en ny.

Har jag ett bra brandskydd hemma?

En eller ett par brandvarnare är bättre än inget och ger ett grundläggande skydd/bevakning i händelse av brand i bostaden, och varnar i tid för säker utrymning. Ett fullgott brandskydd för hemmet bör kompletteras med:

- En eller flera brandvarnare på alla våningsplan beroende på boendeyta.
- Brandsläckare, pulver 6 Kg, 1 på varje våningsplan
- Brandfilt, storlek 120 x 180 cm alt 120 x 120
- Lär alla familjemedlemmar hur saker fungerar.



Standard brandvarnare med ”Long Life batteri”

Önskar du en brandvarnare med längre livslängd?



KD 134A:

OPTISK FUNKTION – 1 ST 9V BATTERI LITHIUM– CA 8-10 ÅRS DRIFT – VIT FÄRG.

Huvudfunktioner:

- *Fotoelektrisk givare för pyrande glödbränder
- * Ström & Larmtestknapp
- * Varning för lågt batteri
- * Ca 85 dB signal vid 3 meters håll
- * Drifttemperatur: 0-40 grader C+

Fakta:

- * Storlek (diameter): 10 x 3,4 mm
- * 1 st 9V batteri Lithium(ingår)
- * Batteri livslängd: ca 8-10 år beroende på intilliggande miljö
- * Levereras med pluggar och skruvar för montering
- * Bruksanvisning på Svenska - Norska - Finska & Engelska
- * EN 14604 / VdS / CE och R&TTE-godkänd