

Ängelholm

2010-06-16

## Infästning väggar och tak

Använd erforderlig infästning för respektive material.

Det finns rördragning i väggar!

Detta gäller el såväl som vattenrör. Vid minsta tveksamhet ta kontakt med fastighetsförvaltare.

Innerväggar:

Gips- träregelavstånd max c/c 450 mm.

Betong

Ytterväggar

Gips- stålregelavstånd max c/c 600 mm.

Badrumsväggar:

Se bifogad bilaga.

Tak

Gips- stålregelavstånd max c/c 400 mm.

---

### Peab PGS AB

**Postadress**  
Valhall Park  
26224 Ängelholm

**Besöksadress**  
By 248

**Telefon**  
0431-89000

**Telefax**  
0431-8

**Org nr 556428-5905**  
Säte Båstad

**Bankgiro 5103-5137**  
Plusgiro 30 08 76-0

## Instruktion för upphängning av armatur o. dyl. i innertak.

Innertaket består av en enkelskiva gips (13 mm) med skruvade på stålreglar med max s400.

Typ av infästning skall anpassas till underlaget (13 gips) samt armaturens utformning och vikt

För att identifiera placering av stålreglar används en regelsökare.

Max vikt för armatur el. dyl. som kan hängas upp i innertaket är 10 kg.

---

**Peab PGS AB****Postadress**

Box 1282

262 24 Ängelholm

**Besöksadress**Valhall Park, Byggnad  
248**Telefon**

0431-890 00

0431-894 59

**Telefax**

0431-893 35

**Org nr 556428-5905**

Säte Båstad

**Bankgiro 5103-5137**

Plusgiro 30 08 76-0