

Swegon Home Solutions

# EXK



## FRÅNLUFTSDON FÖR VÄGG/TAK INSTALLATION I BOSTÄDER

Frånluftsdon för vägg eller takmontage. Möjlighet till in-justering och flödesmätning.

Dimension	Luftflöde		Ljud dB (A) @ 50 Pa
	l/s	m <sup>3</sup> /h	
EXK 080	10	36	22
EXK 100	20	72	20
EXK 125	35	126	22
EXK 160	60	215	24
EXK 200	80	288	23

## Teknisk beskrivning

### UTFÖRANDE

EXK är ett frånluftsdon för kök, badrum eller andra rum där du vill föra bort förorenad luft. Centrumkonan är justerbar för enkel inställning av luftflödena, och kan låsas i sitt läge efter injustering.

### MATERIAL OCH YTBEHANDLING

EXK levereras i pulverlackerad stålplåt i vit standardkulör RAL9003 / NCS 0500-N. Ramen är tillverkad i varm-förzinkad stålplåt med gummitätning. Som tillbehör finns konverteringsram EXKB och EXKF som passar utmärkt vid renovering av äldre lägenheter.



### SKÖTSEL

Donet rengörs vid behov med ljummet vatten och diskmedel, alternativt dammsugning.

