


Glaserade klinker - golv

Installationsstädning och daglig rengöring

Installationsstädning

Höganäs FB 9200 KlinkerRent

Tag bort all lös smuts.
Blanda en brukslösning av FB 9200.




Blötlägg med rent vatten påför KlinkerRentlösningen och låt verka 5-10 minuter.



Håll ytan våt under hela verkningstiden. Skura golvet manuellt eller maskinellt.



Sug upp eller raka golvet torrt.



Skölj en gång med rent vatten. Raka golvet torrt.



För att få ett mer lättstädat och smutsavvisande golv bör nu golvet impregneras.

Impregnera

FB 9700 Klinker & Fogimpregnering

FB 9700 impregnerar fogen och skyddar den mot angrepp av flytande föroreningar.

Dagligt underhåll

FB 9800 GrovRent

Mild, miljöpåpassad rengöringsmedel



Manuell rengöring

Finns det lös smuts dammsugs golven först. Fuktmoppa / skura golvet med en brukslösning av Höganäs FB 9800 GrovRent och eftersköj med rent vatten.



Kombimaskinskurning

Fyll maskinen med en brukslösning av FB 9800.
Skura av golvet, använd borste.

Periodiskt underhåll

Fläckborttagning

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen. Förvattna alltid cementfogarna.

Observera att anvisningarna för fläckborttagning endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är känsligare för lösningsmedel.

Frågor rörande metoder och produkter

Kontakta

CC Höganäs Byggkeramik AB

Box 501, 260 51 Ekeby

Tel. 042-17 39 00 Fax. 042- 89 475

www.cchoganas.se