

Karelia

HARDWOOD FLOORS

SKÖTSEL AV LACKADE GOLV (HEMMABRUK)

Karelia-Upofloor Oy
Telefon +358 (0)20 740 9300
www.kareliaparketti.com

ALLMÄNT

Trä är ett hygroskopiskt material, det betyder att trä kan ta upp och avge fukt. Trägolv tar upp fukt från luften i rummet där det ligger. Det gör att trägolv sväller när det blir fuktigt och krymper när det blir torrt.

Det är den relativa fuktigheten som styr hur träbaserade golvmaterial påverkas. RF ska ligga mellan 30–60 % för att golvmaterialen skall fungera som avsett. När RF sjunker vill träfibrerna dra ihop sig vilket kan visa sig som springor mellan brädorna. Vid för hög RF i luften (>60%) sker det omvända och golvet sväller vilket kan orsaka att golvet knarrar när man går på det. Rums- och materialtemperaturen skall vara minst 15° C.

SKÖTSEL EFTER LÄGGNING

Det lagda trägolvet rengörs med dammsugare eller en nästan torr trasa (mopp). Använd vid behov pH-neutralt rengöringsmedel, t.ex. Kährs Cleaner eller Kährs Spray Cleaner. Efter moppningen skall golvet vara torrt inom 1 minut. Eftertorka med en ren trasa, om nödvändigt. Om så behövs, skydda det nylagda trägolvet med ett material som andas, t.ex. Kährs skyddspapp. Skyddsmaterialet får inte tejpas på trägolvet.

Solens UV-strålning förändrar träets nyans med tiden. Färgförändringar längs mattkanter eller av skyddsmaterialet utjämns, då de får dagsljus.

RENGÖRING OCH VÅRD

Placera ändamålsenliga mattor på båda sidor om ytterdörren och under klädhyllan för att undvika att sand och vatten skadar trägolvet. Avlägsna repande smuts omedelbart. Skydda golvet genom att fästa golv tasslar under stols- och bordsben. Då man flyttar stora möbler t.ex. kylskåp eller frysar, skall trägolvet täckas med mattor eller

liknande för att förhindra repor och intrycksmärken. Kontorsstolar med hjul ska ha en matta eller en plastskiva, som är avsedd för ändamålet, så uppstår det inte repor eller intryck i trägolvet. Använd vid rengöring så lite vatten som möjligt. Om synlig fukt inte försvinner inom en minut är det tecken på att du använder för mycket vatten. Torka av vattenstänk med en gång. Avlägsna fläckar då de är färskas med vatten eller mildt rengöringsmedel och torka golvet. Undvik skurning med skursvabb. För normal rengöring räcker dammsugning och avtorkning med en nästan torr trasa. Då blir ytan torr med en gång och inga märken av vattendroppar syns. Smutsigare golv rengörs med en golv mopp och Kährs Cleaner eller Kährs Spray Cleaner. Följ anvisningarna på förpackningen, för hög koncentration av rengöringsmedel gör att golvet blir fortare smutsigt, då koncentratet är smutsbildande.

FLÄCKBORTTAGNING

FLÄCKAR AV	AVLÄGSNAS MED
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rester av choklad eller fett.	Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.
Vaxkrita, läppstift, filtpennor.	Rengöringssprit.
Stearin, tuggummi.	Fryssprej eller en plastpåse med iskuber på fläcken. Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.
Blod.	Kallt vatten.

REPARATION OCH BEHANDLING AV SKADADE YTOR

Använd Kährs Woodfiller och Kährs Touch Up för reparation av repor och hack. Lackade och mattlackade trägolv, som har fått repor och är nötta, kan behandlas med Kährs Lackrefresher. Beakta att vid omlackeringen skall sådana ytor, som har behandlats med polish som innehåller vax, slipas till trärent. Trägolv, som inte har polishbehandlats, kan slipas lätt och överlackas med vattenspårbar lack t.ex. Kährs lack eller Kährs mattlack av en yrkeskunnig golvläggare.

LASERADE PRODUKTER

Även vid skötsel av våra laserade produkter följs ovannämnda anvisningar. Repor, som gått ned till träet, kan färgas med Kährs Touch Up.

Trägolvs för offentlig miljö sköts inte på samma sätt som trägolv för hemmabruk.

Kontakta oss eller besök vår hemsida www.kareliaparketti.com