

Flutex 7S+

Flutex S produkter är miljömärkta färger. Produkterna har goda appliceringsegenskaper och är de optimala valen när det gäller produktivitet, finish och miljö.

Produktegenskaper

Matt 100% akryl väggfärg. Rekommenderas för lokaler med höga funktionella krav där nedsmutsning och slitage uppstår.

- Väggfärg
- Synlig glans
- Extra tålig yta



Produktanvändning

Vardagsrum, korridorer, entréer, kontor, kök, företagslokaler, institutioner, kliniker, butiker och trapphus. Betong, lättbetong, puts, tegel, gipsskivor, fiber gips, cement fiberplattor, cement spånskivor.

Substrat

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.
 Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material med Fluren 37.
 Vattenfläckar eller nikotin- eller sotfläckar i ytan rengörs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.
 Härda, jämna ytor slipas matta och grundas med Fix Primer efter behov.
 Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
 Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.
 Grunda med Combi Primer eller Special Grund efter behov.
 Måla 1-2 gånger. Vissa nyanser kräver extra behandling.

Applicering

Pensel, roller eller spruta
 Välj redskap efter vilken ytfinish som önskas
 Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning
 Använd alltid samma batch nummer på sammanhängande/obrutna ytor
 Skillnader i ytstruktur kan resultera i nyansavvikelse
 Kyla/värme kan påverka materialets viskositet
 Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 °C
 Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma
 Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval
 Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning
 Provbearbeta alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat

Matt stark yta.
 Diskret struktur, synlig glans och enhetlig finish.
 Tål rengöring inklusive punktrensning med milda rengöringsmedel utan slipmedel, mjuk borste, vatten och tygrasa.
 Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.
 Kritande från starka kulörer kan förekomma på grund av överskottspigment.
 Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.
 Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg
Glans	7, Matt
Densitet (kg / liter)	1.39
Vikt %	59,7
Vol %	44,1

Sträckförmåga (m²/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Fuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Damm (Timmar)	1
Övermålningsbar (Timmar)	4
Genomhärdad (Dagar)	28
Utsläpp jf. ISO 16000-9:2011	1 < µg/m ³ h efter 28 dagar
Tvättbarhet	Class 1
Brandklass	B-s1, d0
Förtunning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
VOC Max. värde (g/l)	10
Rengöring av verktyg	Vatten och såpa

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Version

september 2020