

**WESTAL**

Plafond Athena II FS 25W

E-nummer : 7506238 Tillv.art.nr : 19-2-18 EAN : 7393047192184



Material Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Fullspektra LED-dioder med högt färgåtergivningsindex (Ra > 97) och som täcker in hela ljusets spektrum vilket gör att man får ett ljus som liknar solljus. Montage Snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Lämplig för Trappuppgångar, badrum, korridorer etc.

**Rexel klassificering**

Leverantörens typbeteckning	<b>19-2-18</b>
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	<b>J</b>
Omfattas av REACH-förordningen	<b>Nej</b>
Lista	<b>75</b>
UNSPSC	<b>39111500</b>
Ytterdiameter	<b>350 mm</b>
Skyddsklass	<b>II</b>
Färg kapsling/stomme	<b>Vit</b>
Spänningstyp	<b>AC</b>
Med rörelsesensor	<b>Nej</b>
Rasterutförande	<b>Ingen</b>
Drivdon	<b>LED-drivdon konstantström</b>
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	<b>90-100</b>
Med ljussensor	<b>Nej</b>

Lämplig för pendelupphängning	<b>Nej</b>
Höjd/djup	<b>43 mm</b>
Material kapsling/stomme	<b>Plast</b>
Ljuskälla	<b>LED utbytbar</b>
Lämplig för rampmontage	<b>Nej</b>
Lämplig för nödbelysning	<b>Nej</b>
Ljusuttag	<b>Direkt</b>
Material kupa	<b>Plast matt/satin</b>
Ljusfördelning	<b>Symmetrisk</b>
Slagtålighet (IK)	<b>IK10</b>
Märkspänning från/till	<b>220 till 240 V</b>
Kapslingsklass (IP)	<b>IP44</b>
Med ljuskälla	<b>Ja</b>
Brandskydd "D"	<b>Nej</b>
Lämplig för väggmontering	<b>Ja</b>
Lämplig för inbyggnad/infällnad	<b>Nej</b>
Drivdon ingår	<b>Ja</b>
Anpassad för bildskärmsarbete	<b>Nej</b>
Lämplig för ytmontage	<b>Ja</b>
Spridningsvinkel	<b>Extremt bredstrålande &gt;80°</b>
Färgtemperatur	<b>3000 K</b>

Systemeffekt	<b>25 W</b>
Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1	<b>2700 lm</b>
Nominell livstid L70/B10 vid 25 °C	<b>100000 h</b>
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	<b>-20 till 50 °C</b>
Bakkantsdimring	<b>Ja</b>
Framkantsdimring	<b>Ja</b>
Ljusutbyte	<b>108 lm/W</b>
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	<b>A++, A+, A (LED)</b>
Passar till takmontering	<b>Ja</b>

#### Vägg- / takarmatur

Leverantörens typbeteckning	<b>19-2-18</b>
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	<b>J</b>
Omfattas av REACH-förordningen	<b>Nej</b>
Lista	<b>75</b>
UNSPSC	<b>39111500</b>
Ytterdiameter	<b>350 mm</b>
Skyddsklass	<b>II</b>
Färg kapsling/stomme	<b>Vit</b>
Spänningstyp	<b>AC</b>
Med rörelsesensor	<b>Nej</b>
Rasterutförande	<b>Ingen</b>