



## ENSTO

ARM LED 7W 830/840 2UTTAG BRY

E-nummer : 7016250 Tillv.art.nr : AL122L450/DW EAN : 6438389009781



Ami från Ensto: Tunn, elegant och energieffektiv LED-armatur för kök och arbetsplats. Armaturens botten är utformad för montage i vinkel eller rakt på väggen. I armaturen förenas god monterbarhet, smäcker design och flexibla användningsmöjligheter.



## Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning	AL122L450/DW
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
Omfattas av REACH-förordningen	Nej
Lista	70
UNSPSC	39111500
Skyddsklass	I
Bredd	76 mm
Ledararea	2.5 mm <sup>2</sup>
Färg kapsling/stomme	Vit
Spänningstyp	AC
Med rörelsesensor	Nej
Rasterutförande	Ingen
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89

Med ljussensor	<b>Nej</b>
Lämplig för pendelupphängning	<b>Nej</b>
Antal poler	<b>4</b>
Längd	<b>452 mm</b>
Höjd/djup	<b>48 mm</b>
Material kapsling/stomme	<b>Aluminium</b>
Ljuskälla	<b>LED utbytbar</b>
Lämplig för rampmontage	<b>Nej</b>
Lämplig för nödbelysning	<b>Nej</b>
Ljusuttag	<b>Direkt</b>
Material kupa	<b>Plast, opal</b>
Ljusfördelning	<b>Symmetrisk</b>
Märkspänning från/till	<b>230 V</b>
Kapslingsklass (IP)	<b>IP21</b>
Med ljuskälla	<b>Ja</b>
Brandskydd "D"	<b>Nej</b>
Övertäckning med isolering	<b>Nej</b>
Lämplig för antal ljuskällor	<b>1</b>
Lämplig för väggmontering	<b>Ja</b>
Lämplig för inbyggnad/infällnad	<b>Nej</b>
Drivdon ingår	<b>Ja</b>

Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Färgtemperatur	3000 till 4000 K
Systemeffekt	6 W
Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1	500 lm
Ljusfärg	Vit
Med lufthål	Nej
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	54000 h
Dimmerfunktion saknas	Ja
Ljusutbyte	83 lm/W
Passar till takmontering	Ja

#### Vägg- / takarmatur

Leverantörens typbeteckning	AL122L450/DW
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09	J
Omfattas av REACH-förordningen	Nej
Lista	70
UNSPSC	39111500
Skyddsklass	I
Bredd	76 mm