

**SG ARMATUREN**

Armat Artes Grafit 3000K

E-nummer : 7704210 Tillv.art.nr : 641704 EAN : 7021986417043



Artes är en snygg och dekorativ armatur för både exteriör och interiör. Tillverkad i pressgjuten, pulverlackerad aluminium och dimbar med bakkantsdimmer. Smidig installation med monteringsryggplåt, snabbplintar och två kabelingångar. Möjlighet till individuell, stegvis justering av ljusspridningen uppåt och nedåt. Upp och nedljuset fungerar så man kan slå av dem individuellt om man önskar det.

Rexel klassificering

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
| Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
| Lista | 77 |
| UNSPSC | 39111600 |
| Antal vid FP | 1 |
| Skyddsklass | II |
| Bredd | 110 mm |
| Lamphållare/sockel | Övrigt |
| Ledararea | 1 mm² |
| Anslutningstyp | Stickklämma |
| Färg kapsling/stomme | Antracit |
| Spänningstyp | AC |
| Lämplig för lampeffekt | 8 W |
| Rasterutförande | Vit |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Drivdon | Krävs ej |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Antal poler | 2 |
| Längd | 120 mm |
| Höjd/djup | 120 mm |
| Material kapsling/stomme | Aluminium |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Lämplig för nödbelysning | Nej |
| Ljusuttag | Direkt |
| Material kupa | Plast, transparent |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Märkspänning från/till | 220 till 240 V |
| Kapslingsklass (IP) | IP00 |
| Med ljuskälla | Ja |
| Brandskydd "D" | Nej |
| Lämplig för antal ljuskällor | 2 |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Drivdon ingår | Nej |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Spridningsvinkel | Bredstrålande 40-80° |

| | |
|---|--|
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Systemeffekt | 8 W |
| Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 | 340 lm |
| Ljuskvalitet | Vit |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Nominell livstid L70/B10 vid 25 °C | 0 h |
| Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C | 0 h |
| Energiförbrukningsindex för energiförsörjning (EEI) | Övrigt |
| Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C | 0 h |
| Skyddsnivå (NEMA) | Övrigt |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1 | 25 °C |
| LED nominell ström vid konstant ström | 0 mA |
| Bakkantsdimring | Ja |
| Ljusutbyte | 43 lm/W |
| Ljusfördelare/spridare | Övrigt |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
| Effektfaktor | 0.95 |

Vägg- / takarmatur

| | |
|------------------------------------|------------|
| Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
| Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
| Lista | 77 |