




# Novodisc Eco M 1200lm 10W 3000K Vit

Elnr.: 7503629



NovoDisc är en familj av eleganta och klassiska lågenergi-LED-armaturer för tak- eller väggmontering. Armaturhus och skärm i slitstarkt och massivt polykarbonat. Sensorversionen har integrerad fotocell / sensor. Dubbel timerför markljus och möjlighet att använda sensorvarianten som fotocell/skymningsrelä. Kan användas som masterarmatur och styra NovoDisc eller andra armaturer från Unilamp med samma system. Varmvit 3000K. IP44, klass II.



## Teknisk data

Spänning (V)	230
Effekt (W)	10
Lumen/Watt (lm)	120
Ljusstyrka (lm)	1200
Färgtemperatur (K)	3000
Färgåtergivning (Ra)	80
SDCM	3
Drivdon storlek (mA)	220
Antal armaturer B 10A	38
Antal armaturer C 10A	62
Antal armaturer B 16A	60
Antal armaturer C 16A	102
Min. omgivningstemperatur (°C)	-20
Max. omgivningstemperatur (°C)	+40

## Utförande

Färg	Vit
Material	Plast
IP-klass	44
Ljuskälla	LED
Isoleringsklass	II
Dimbar	Nej
Livslängd L70B50	103.000
IK-klass	10
Integrerad/extern drivdon	Integrerad
Sockel	LED
Hopsättning	Utanpåliggande

# Novodisc Eco M 1200lm 10W 3000K Vit

Elnr.: 7503629

LUZENSE®  Unilamp®

Kupa	Opaliserad plast
Dimningstyp	-
Optik	Opal
DALI	Nej
Snabbplint	Nej
Antal poler	3
Design	Rund
Integrerad sensor	Nej
Ljusfördelning	Extremt bred stråle >80gr
Spridningsvinkel (°)	120
Integrerat batteripaket	Nej
Typ	NovoDisc Eco
Produktfamilj	NovoDisc
Användningsområde	Trappor och korridor, Badrum och våtrum, Skola/

## Mått

Höjd (mm)	85
Diameter (mm)	260

## Tillbehör

---

### Underhåll

---

Produkten rengörs genom att torka av med en fuktig mikrofiberduk. Ta bort eventuella vatten/tvålrester med en ren mikrofiberduk.

---

### Retur / Deponi

---

Produkten är att betrakta som specialavfall och ska lämnas till godkänd avfallsanläggning. Leverantören har avtal med returföretaget Renas AS.

---