

Underhåll för Bitus Tryckimpregnerat

För virke som har träskyddsbehandlats med Bitus NTR och som används till bland annat trall och altandäck rekommenderar vi ett underhåll varje eller vartannat år beroende på byggnationens läge och exponering för UV-ljus.

Innan inoljning

Innan inoljning rengör du lämpligast ditt virke med en terassborste och skurar med vanlig såpa. Är det ingrodd smuts så kan du behöva använda ett altantvättmedel. Vill du använda en högtryckstvätt så ska denna användas tillsammans med en tvättrondell då det höga trycket annars kan skada ditt virke.

Efter tvätt

Efter tvätt är det viktigt att skölja noga med vatten. Låt sedan träet torka väl innan du oljar in ditt virke. Inoljningen hjälper till att behålla träets fräschör och minimerar eventuella sprickbildningar. Var noga med att torka bort eventuell överskottsolja, annars kan man få en blank yta som med tiden flagnar.



Se till att du använder en högkvalitativ träolja och följ noga oljeproducentens anvisningar så kommer du att få glädje av ditt virke länge. Många billiga träoljor innehåller höga andelar lackrester och det ger inte träet särskilt bra skydd mot uttorkning.

Bitus AB

Address Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby **Phone** +46(0)10 199 85 00 **E-mail** info@bitus.se

VAT-No/ID-No SE556153678901 **Registered at** Hultsfred kommun **Bankgiro** 773-7695

www.bitus.se