



# Brandvarnare med inbyggt tio års batteri

- Optisk detektering.
- Inbyggt tio års batteri.
- Pausfunktion.
- Larmminne.
- Testknapp för fullständig funktionskontroll.
- Ljudtryck 85 dB på tre meter.
- Fem års garanti inklusive batteri.

Det specialanpassade litiumbatteriet ger upp till tio års driftstid. Batteriet är fast monterat och kan inte tas ur vilket gör att man undviker risken att brandvarnaren blir utan batteri. Brandvarnaren är datummärkt och varnar i intervaller när batterierna håller på att ta slut. Stor knapp för test och pausfunktion. Pausfunktionen sänker känsligheten tillfälligt - en fördel när man t.ex. lagar mat. Med larmminne visar detektorn att den har varit i larm med blinkande grön diod. Röd diod indikerar full funktion och larm.

## Funktioner:

- Enkel installation.
- Testknapp för fullständig funktionskontroll.
- 24 timmars larmminne.
- Pausfunktion sänker känsligheten i ca tio minuter
- Varning för svagt batteri.
- Larmindikering med kraftig signal på 85 dB och blinkande diod

## SPECIFIKATIONER:

Detektion:	Optisk
Godkännande:	SS-EN 14604:2005/AC:2008
Omgivn. temperatur:	+4°C till +40°C
Ljudtryck:	>85dBm på 3 meter
Batterier:	3V Litium, inbyggt
Mått och vikt:	Ø 102 x 34 mm, 110 g med batteri
Fästavstånd:	69-74 mm
Täckningsområde:	60m <sup>2</sup> eller 12m mellan två brandvarnare

**Levereras med:** Monteringsfäste, inbyggt batteri, skruv och plugg samt svensk bruksanvisning.

E-nr	Art.nr	Typ	Benämning
6302814	94.5125	KI-3L	10 års brandvarnare med inbyggt Litium batteri.




**Instruktion för stänga av brandvarnaren enligt rubrik "Montering".**

**Notera att den lilla röda spaken inte sitter fast på något sätt, om den faller bort och ej hittas vid demontering går det sticka in valfritt föremål för att tysta brandvarnaren tills rök evakuerats eller ev utbyte av brandvarnare sker vid trasig produkt.**

## MONTERING

Aktivera batteriet (se nedan anvisning). Montera medföljande fäste på lämplig plats i taket. 5 mm borrh används till medföljande plugg. Skruva fast fästet och vrid sedan fast brandvarnaren medsols på fästet. OBS. Brandvarnaren kan inte monteras i sitt fäste om inte spärrstiftet är utdraget och nedfällt i spåret.

1. Spärrstift (röd) - batteri AV



2. Dra ut och vik ned i spåret - batteri PÅ

